

D16000 JBOD Subsystem



D16000

miniSAS (x4) to SAS/SATA 6G (x16)
JBOD Sybsystem

Especificações do sistema

- Controlador de RAID: Controlador único JBOD
- Interface de anfitrião: Uma 4x miniSAS (6Gb/s)
- Interface de expansão: Uma 4x miniSAS (6Gb/s)
- Expansão DAS: Permite adicionar 2 DAS a cada uma das portas disponíveis da placa anfitriã HBA, para um total de 4 DAS. Até 64 discos.
- Indicadores de estado dos discos: Energia, Actividade, Erro
- Interface de disco: SAS/SATA 6G
- Nº de unidades: 16 (SAS/SATA)
- Fonte de alimentação: Fonte de alimentação redundante de 500W (80plus)
- Ventoinha do sistema: Com suporte para Hot Swap (x2)
- Ambiente: Temperatura: 5°C a 40°C
Humidade: 0 ~ 80 % H.R. (Não-condensada)
- Chassis: Montagem em bastidor 3U
- Dimensões (AxLxP): 130 x 480 x 518 (mm)
- Peso: 25.96Kgs

• Massive expansion with effortless and affordable daisy-chaining



Thecus® **Thecus®, Creator in Storage**
www.thecus.com

Thecus® HQ
15F., No.79, Sec. 1, Sintai 5th Rd., Sijhih Dist,
New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
Email: sales@thecus.com
Facebook: www.facebook.com/Thecus
Forum: forum.thecus.com
Twitter: twitter.com/Thecus_Storage
RSS: www.thecus.com/rss_news.php
Youtube: www.youtube.com/thecusstorage

Thecus® U.S.A., Inc.
487 Montague Expressway, Milpitas,
CA 95035, USA
Email: support@us.thecus.com
Tech support:
ussupport.thecus.com/esupport

Thecus® NL B.V.
Marinus Dammeweg 7, 5928 PW Venlo, the
Netherlands
Email: thecus_nl@thecus.com
Tech support: esupport.thecus-eu.com
Support e-mail: support_nl@thecus.com

Thecus® Germany
Siemensstr. 17, 76275 Ettlingen
Email: support@thecus-service.de
Tech support: esupport.thecus-eu.com